

Cómo limpiar su puerta de acero galvanizado y prevenir la corrosión

Mantener los productos de acero galvanizado termolacado limpios y libres de residuos prolonga significativamente su vida útil. Proteja su puerta de la oxidación, ambientes agresivos de salinidad y humedad con métodos de limpieza probados y tratamientos pasivantes.

Nosotros aplicamos el sistema **DUPLEX** (Pintura + Zinc) que es pintar sobre galvanizados, lo que aumenta la protección galvaniza del zinc. Esto último muy útil por ser una barrera protectora que reduce la posibilidad de oxidación por daño o deterioro.

Mantenimiento rutinario del acero galvanizado (recomendado con cada cambio de estación)

- 1. Frote suavemente cualquier suciedad o mugre acumulada con un trapo o esponja suave.*
- 2. Limpie la superficie con un jabón o detergente que sea seguro para el acero.*
- 3. Enjuague bien el acero y su superficie con agua limpia para eliminar cualquier residuo.*
- 4. Asegúrese de que el conjunto esté completamente seco. Use un paño suave, una toallita desechable o incluso un soplador de aire para lograr una superficie seca.*

El acero galvanizado termolacado debe limpiarse regularmente para preservar su integridad y mantener una apariencia saludable. Con cuidado y mantenimiento nuestra puerta no solo puede protegerse de la corrosión y el oxido, sino que también puede proporcionar una larga vida útil.

Descuidar el mantenimiento puede provocar la acumulación de sustancias corrosivas en superficies vulnerables.